

REDUKTOR RBP Z PODGRZEWACZEM DO Ar/CO₂

Reduktor RBP to jednostopniowy reduktor do argonu, mieszanki i dwutlenku węgla z rotametrycznym wskaźnikiem przepływu gazu oraz manometrycznym wskaźnikiem ciśnienia roboczego w butli. Wyposażony jest w elektryczny podgrzewacz zapobiegający zamarzaniu reduktora oraz instalacji przy większych przepływach gazu. Przeznaczony jest do spawania w osłonie gazów ochronnych metodą MIG/MAG i TIG oraz innych prac spawalniczych.



DANE TECHNICZNE:

Typ reduktora	RBP 24V	RBP 36V
Rodzaj gazu	CO ₂ ,Ar	CO ₂ ,Ar
Napięcie zasilania podgrzewacza	AC 24V	AC 36V
Znamionowe ciśnienie wlotowe	200 bar	200 bar
Znamionowa przepustowość	20 l/min	20 l/min
Zakres ciśnień wylotowych	0,5 – 10 bar	0,5 – 10 bar
Gwint na wlocie	W21.8x1/14	W21.8x1/14
Gwint nakrętki na wylocie	G1/4	G1/4
Króciec wylotowy	ø 6,3mm	ø 6,3mm
Nr katalogowy	GNRBP24	GNRBP36